

Bauen Sie auf **eine gute Basis.**

Build on a good base.

Bouwen op een goede basis.



Socket

Sockets

Sokkel

Sockel für Unterputz-Schalterprogramme

Sockets for Flush Mounted Switch Ranges

Sokkel voor inbouwschakelprogramma's


Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Universalschalter Sockel (Aus-/Wechsel)

Universal switch socket (off and change-over)

Universele schakelaar sokkel
(uit- en wisselschakelaar)




IP20 | 250 V~ | 10 AX

ohne Beleuchtung	without Illumination	zonder verlichting				
			111	10	503600006 4008220070540	4,55

Ausschalter Sockel, 2-polig

Off switch socket, 2-pole

Schakelaar sokkel, 2-polig




IP20 | 250 V~ | 10 AX

ohne Beleuchtung	without Illumination	zonder verlichting				
			111	10	503200004 4008220070212	9,11

Kreuzschalter Sockel

Cross switch socket

Kruisschakelaar sokkel




IP20 | 250 V~ | 10 AX

ohne Beleuchtung	without Illumination	zonder verlichting				
			111	5	503700009 4008220070625	8,19

Kontrollschalter Sockel

Control switch socket

Controleschakelaar sokkel



IP20 | 250 V~ | 10 AX

Beleuchtung mit Glimmlampe	illumination with glow lamp	verlichting met glimlamp				
			111	10	504600007 4008220070885	10,03


Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Serienschalter Sockel

Series switch socket

Serieschakelaar sokkel




IP20 | 250 V~ | 10 AX

ohne Beleuchtung	without Illumination	zonder verlichting				
			111	10	503500003 4008220070472	5,91

Wechsel/Wechselschalter Sockel

Double change-over switch socket

Wissel/Wisselschakelaar sokkel




IP20 | 250 V~ | 10 AX

ohne Beleuchtung	without Illumination	zonder verlichting				
			111	5	503300007 4008220070397	13,68

Jalousieschalter Sockel

Venetian switch socket

Jalouziechakelaar sokkel




IP20 | 250 V~ | 10 AX

ohne Beleuchtung	without Illumination	zonder verlichting				
			111	5	504500004 4008220070700	12,77

Jalousietaster Sockel

Venetian pushbutton switch socket

Jalouzie drukschakelaar sokkel



IP20 | 250 V~ | 10 AX

ohne Beleuchtung	without Illumination	zonder verlichting				
			111	5	503900005 4008224439039	12,77


Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Taster Sockel (Schließer)

Pushbutton switch socket (seperate contact)

Drukschakelaar sokkel (sluiter)



IP20 | 250 V~ | 10 AX

ohne Beleuchtung

without Illumination


zonder verlichting

			111	10	504300008	5,47
					4008220658700	

Taster Sockel (Wechsler)

Pushbutton switch socket (change-over)

Drukschakelaar sokkel (wissel)



IP20 | 250 V~ | 10 AX

ohne Beleuchtung

without Illumination

zonder verlichting

			111	10	504400001	9,11
					4008223728394	

Taster Sockel (Wechsler) mit N-Klemme

 Pushbutton switch socket (change-over)
with N-terminal

Drukschakelaar sokkel (wissel) met N-klem



IP20 | 250 V~ | 10 AX

ohne Beleuchtung

without Illumination


zonder verlichting

			111	10	504700000	10,03
					4008224516242	

Doppeltaster Sockel (2 × Schließer)

 Double pushbutton switch socket
(2 × seperate contact)

Wissel/wissel sokkel (2 × sluiter)



IP20 | 250 V~ | 10 AX

ohne Beleuchtung

without Illumination

zonder verlichting

			111	5	503800002	12,31
					4008224439022	

Serientaster Sockel

Series pushbutton switch socket

Serie drukschakelaar sokkel



IP20 | 250 V~ | 10 AX

ohne Beleuchtung

without Illumination

zonder verlichting

			111	5	504000009	11,20
					4008224644839	

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

 Dimmer mit Druck-Wechselschalter
(Phasenanschnitt)

Push-change over dimmer (phase control)

 Dimmer druk-draai wisselschakelaar
(fase aansnijding)


40–400 W/VA | 50 Hz | 230 V~ | IP20

induktive Last

inductive load

inductieve belasting

			116	1	809500008	28,99
					4008224592390	

 Elektronischer Dimmer mit
Druck-Wechselschalter (Phasenabschnitt)

 Electronic push-change over dimmer
(phase alignment)

 Elektronische Dimmer druk-draai
(fase aansnijding)


20–325 VA | 50 Hz | 230 V~ | IP20

kapazitive Last

capacitive load

capacitieve belasting

			116	1	800200001	45,30
					4008224592406	

 Dimmer mit Druck-Wechselschalter
(Phasenanschnitt)

Push-change over dimmer (phase control)

 Dimmer druk-draai wisselschakelaar
(fase aansnijding)


40–600 W | 50 Hz | 230 V~ | IP20

ohmsche Last

resistive load

ohmse belasting

			116	1	809000003	49,84
					4008224592420	

 Dimmer mit Druck-Wechselschalter
(Phasenanschnitt)

Push-change over dimmer (phase control)

 Dimmer druk-draai wisselschakelaar
(fase aansnijding)


40–400 W | 50 Hz | 230 V~ | IP20

ohmsche Last

resistive load

ohmse belasting

			116	1	809100006	29,90
					4008224592437	

Sockel für Unterputz-Schalterprogramme

Sockets for Flush Mounted Switch Ranges

Sokkel voor inbouwschakelprogramma's


Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Dimmer mit Dreh-Ausschalter (Phasenanschnitt)

Rotary dimmer (phase control)

Dimmer draai-uit (fase aansijding)



40–400 W | 50 Hz | 230 V~ | IP20

ohmsche Last

resistive load

ohmse belasting

			116	1	800000004 4008224592512	22,65
--	--	--	-----	---	----------------------------	-------

Dimmer mit Wippen-Wechselschalter (Phasenanschnitt)

Dimmer with rocker universal switch (phase control)

Dimmer wip- wisselschakelaar (fase aansijding)



40–400 W/VA | 50 Hz | 230 V~ | IP20

induktive Last

inductive load


inductieve belasting

			116	1	806800004 4008223902374	28,99
--	--	--	-----	---	----------------------------	-------

Elektronischer Dimmer mit Wippen-Wechselschalter (Phasenabschnitt)

Electronic dimmer with rocker universal switch (phase alignment)

Electronische dimmer wip- wisselschakelaar (fase afsnijding)



20–275 W/VA | 50 Hz | 230 V~ | IP20

kapazitive Last

capacitive load

capacitieve belasting

			116	1	807200007 4008224183154	45,30
--	--	--	-----	---	----------------------------	-------

Sensor-Dimmer DIMMAT® (Phasenanschnitt)

Sensor dimmer DIMMAT® (phase control)

Sensor dimmer DIMMAT® (fase aansijding)



40–400 W/VA | 50 Hz | 230 V~ | IP20

induktive Last

inductive load

inductieve belasting

			116	1	805000009 4008224141147	35,33
--	--	--	-----	---	----------------------------	-------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Doppel-Dreh-Aus LED-Dimmer, für Glüh- und 230 V Halogenlampen, dimmbare LED's sowie für Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen Trafos, Welle 4 mm, LED 2 x 5–40 W, mit Wellen-adapter 4 auf 6 mm

Double turn-off LED dimmer, for incandescent and 230V halogen lamps, dimmable LEDs as well as for low-voltage halogen lamps with conventional transformers, shaft 4 mm, LED 2 x 5–40W, with shaft adapter 4 to 6 mm

Dubbele uitschakel-LED-dimmer, voor gloei- en 230 V-halogenlampen, dimbare LED's en ook voor laagspanningshalogenlampen met conventionele transformatoren, as 4 mm, LED 2 x 5–40 W, met asadapter 4 tot 6 mm



NEU
NEW / NIEUW



IP20 | 2 x 15–120 W/VA | max. 200 W/VA | 230 V~ | 50 Hz

induktive Last

inductive load

inductieve belasting

			116	1	844100000 4008224624992	55,28
--	--	--	-----	---	----------------------------	-------

Druck-Wechselschalter – LED Dimmer, für Glüh- und 230 V Halogenlampen, dimmbare LED's sowie für Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen Trafos, einstellbare Grundhelligkeit, Welle 4 mm mit Softrastung, Phasenanschnitt, LED 3–100 W, mit Befestigungsmutter und Wellenadapter

Changeover switch – LED dimmer, for incandescent and 230V halogen lamps, dimmable LEDs as well as for low-voltage halogen lamps with conventional transformers, adjustable basic brightness, shaft 4 mm with soft locking, phase control, LED 3–100W, with fixing nut and shaft adapter

Drukschakelaar – LED-dimmer, voor gloeilampen en 230V-halogenlampen, dimbare LED's en ook voor laagspanningshalogenlampen met conventionele transformatoren, instelbare basishelderheid, as 4 mm met zachte vergrendeling, fase aansnijding, LED 3–100W, met bevestigingsmoer en asadapter IP20 | 20–250 W/VA | 230 V~ | 50 Hz



NEU
NEW / NIEUW



induktive Last

inductive load

inductieve belasting

			116	1	844400008 4008224631310	73,15
--	--	--	-----	---	----------------------------	-------

Druck-Wechselschalter – LED Dimmer, für Glüh- und 230 V Halogenlampen, dimmbare LED's sowie für Niedervolt-Halogenlampen mit elektr. Trafos, einstellbare Grundhelligkeit, Welle 4 mm mit Softrastung, Phasenabschnitt, LED 3–50 W, mit Befestigungsmutter und Wellenadapter

Changeover switch – LED dimmer, for incandescent and 230V halogen lamps, dimmable LEDs and for low-voltage halogen lamps with electr. transformers, adjustable basic brightness, shaft 4 mm with soft locking, phase alignment, LED 3–50W, with mounting nut and shaft adapter

Drukschakelaar – LED-dimmer, voor gloei- en 230V-halogenlampen, dimbare LED's en voor laagspanningshalogenlampen met elektr. transformatoren, instelbare basishelderheid, as 4 mm met zachte vergrendeling, fase afsnijding, LED 3–50W, met bevestigingsmoer en asadapter IP20 | 15–150 W/VA | 230 V~ | 50 Hz



NEU
NEW / NIEUW



kapazitive Last

capacitive load

capacitieve belasting

			116	1	844500001 4008224631334	81,93
--	--	--	-----	---	----------------------------	-------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Druck-Wechselschalter – LED Dimmer, für Glüh- und 230V Halogenlampen, dimmbare LED's sowie für Niedervolt-Halogenlampen mit elektr. Trafos, einstellbare Grundhelligkeit, Welle 4 mm mit Softrastung, Phasenabschnitt, LED 5–150 W, mit Befestigungsmutter und Wellenadapter

Changeover switch – LED dimmer, for incandescent and 230V halogen lamps, dimmable LEDs and for low-voltage halogen lamps with electr. transformers, adjustable basic brightness, shaft 4 mm with soft locking, phase alignment, LED 5–150W, with fixing nut and shaft adapter

Drukschakelaar – LED-dimmer, voor gloei- en 230V-halogeelampen, dimbare LED's en voor laagspanningshalogeelampen met elektr. transformatoren, instelbare basishelderheid, as 4 mm met zachte vergrendeling, fase afsnijding, LED 5–150W, met bevestigingsmoer en asadapter



NEU
NEW / NIEUW



IP20 | 15–450 W/VA | 230 V~ | 50 Hz

kapazitive Last	capacitive load	capacitieve belasting				
			116	1	844600004 4008224631358	98,62

LED-Dimmer mit Druck-Wechselschalter (Phasenanschnitt), LED 3–35 W

Push-change over LED-dimmer (phase control), LED 3–35W

LED wisseldimmer druk-draai, LED 3–35 W (fase aansnijding)



IP20 | 7–110 VA | 50–60 Hz | 230 V~

induktive Last	inductive load	inductieve belasting				
			116	1	842800008 4008224614771	65,25

Universaldimmer – für alle Kopp Unterputz Schalterprogramme, passend auch für viele Programme anderer Hersteller. Erkennung des geeigneten Dimmverfahrens (Phasen- oder Phasenabschnitt; RLC), mit Wellenadapter 4 auf 6 mm

Universal dimmer – for all flush-mounted switch range (RLC), recognize if phase alignment or phase control, with shaft adapter 4 to 6 mm

Universele dimmer – voor alle kopp-inbouw-schakelaars, herkenning fase aansijding of fase afsnijding (RLC), met asadapter 4 tot 6 mm



IP20 | LED 3–100 W | max. 200 W/VA | 50 Hz | 230 V~

induktive Last	inductive load	inductieve belasting				
			116	1	845000007 4008224644716	86,76

Drehzahlsteller mit Dreh-Aus-Schalter, 4 mm Welle, mit Befestigungsmutter und Wellenadapter

Speed controller with rotary switch, 4 mm shaft, with nut and shaft adapter

Snelheidsregelaar met draaischakelaar, 4 mm as, met moer en asadapter



NEU
NEW / NIEUW

IP20 | 25–600 W/VA | 230 V

induktive Last	inductive load	inductieve belasting				
			116	1	844800000 4008224631389	69,43

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

El. Potentiometer zum Dimmen von Leuchten mit el. Vorschaltgeräten (EVG) oder anderen Geräten mit einer Steuerspannung von 1–10 V, mit Befestigungsmutter und Wellenadapter

Electronic potentiometer for dimming luminaires with electronic ballasts (ECG) or other devices with a control voltage of 1–10 V, with nut and shaft adapter

Elektronische potentiometer voor het dimmen van armaturen met elektronische voorschakel-apparatuur (ECG) of andere apparaten met een stuurspanning van 1–10 V, met moer en asadapter



NEU
NEW / NIEUW

IP20 | 1–10 V~ | 230 V

			116	1	844700007 4008224631372	46,27
--	--	--	-----	---	----------------------------	-------

CAT6 Einsatz 1 x 8, geschirmt

CAT6 Module, 1 x 8, shielded

CAT6 sokkel, 1 x 8, afgeschermd



IP20

			111	5	114401007 9008221144009	25,54
--	--	--	-----	---	----------------------------	-------

CAT6 Einsatz 2 x 8, geschirmt

Module CAT6, 2 x 8, shielded

CAT6 sokket, 2 x 8-polig, afgeschermd




LSA | IP20

weiß	white	wit	111	10	920100004 9008229201001	31,92
------	-------	-----	-----	----	----------------------------	-------

UAE-Anschlussdosen Sockel, für Telefon- und Datentechnik, RJ11/12, RJ45, 8 Pole belegbar, 1 Anschluss

UAE connection socket, for telephone and data technology, RJ11/12, RJ45, 8 poles, 1 connection

UAE stopcontact sokkel, voor telefoon en data, RJ11/12, RJ45, 1 x 8p, 1-voudig



IP20

			111	1	33369400 4008224606356	10,89
--	--	--	-----	---	---------------------------	-------

Socket für Unterputz-Schalterprogramme

Sockets for Flush Mounted Switch Ranges

Sokkel voor inbouwschakelprogramma's


Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

UAE-Anschlussdosen Sockel, für Telefon- und Datentechnik, RJ11/12, RJ45, 8 Pole belegbar, 2 Anschlüsse

UAE connection socket, for telephone and data technology, RJ11/12, RJ45, 8 poles, 2 connection

UAE stopcontact sokkel, voor telefoon en data, RJ11/12, RJ45, 1x8p, 2-voudig




IP20

			111	1	33369401 4008224606363	11,80
--	--	--	-----	---	---------------------------	-------

UAE-Anschlussdosen Sockel, für Telefon- und Datentechnik, RJ11/12, RJ45, 8 Pole belegbar, 2 getrennt

UAE connection socket, for telephone and data technology, RJ11/12, RJ45, 8 poles, 2 separate

UAE Telefoonstopcontact sokkel, voor telefoon en data, RJ11/12, RJ45, 1x8p, 2 gescheiden



IP20

			111	1	33369402 4008224606370	11,80
--	--	--	-----	---	---------------------------	-------

TAE-Telefonanschlussdosen Sockel, 1 Amtsleitung und 2 Zusatzgeräte, 3x6-polig, NFN-Codierung

Telephone connection socket TAE, 1 line and 2 additional devices, 3x6-pole, NFN-coding

TAE Telefoonstopcontact sokkel, 1 telefoonlijn, 2 extra apparaten, 3x6p, NFN-Codierung




IP20

			111	1	33369392 4008224606325	6,90
--	--	--	-----	---	---------------------------	------

TAE-Telefonanschlussdosen Sockel, 2 Amtsleitung und 1 Zusatzgeräte, 3x6-polig, NFF-Codierung

Telephone connection socket TAE, 2 line and 1 additional devices, 3x6-pole, NFF-coding

TAE Telefoonstopcontact sokkel, 2 telefoonlijn, 1 extra apparaten, 3x6p, NFF-Codierung



IP20

			111	1	33369391 4008224606318	6,90
--	--	--	-----	---	---------------------------	------


Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

TDO-Telefonanschlussdosen Sockel, 3-fach

TDO telephone connection socket, 3-way

TDO telefoon aansluitdoos sokkel, 3-voudig



IP20

			111	1	33369399 4008224606431	10,89
--	--	--	-----	---	---------------------------	-------

TAE-Telefonanschlussdosen Sockel, 6-polig, F-Codierung

Telephone connection socket TAE, 6-pole, F-coding

TAE Telefoonstopcontact sokkel, 6p, F-Codierung



IP20

			111	1	33369390 4008224606301	4,98
--	--	--	-----	---	---------------------------	------

Zeitschaltuhr Einsatz, mechanisch, Laufzeit: 15 min.

Time switcher socket, analogue, time: 15 min.

Mechanische tijdschakelaar sokkel, instelbaar tot 15 min.



0–15 min. | 230 V~ | 16 A

			116	1	195000159 9008221950006	54,36
--	--	--	-----	---	----------------------------	-------

Zeitschaltuhr Einsatz, mechanisch, Laufzeit: 30 min.

Time switcher socket, analogue, time: 30 min.

Mechanische tijdschakelaar sokkel, instelbaar tot 30 min.



0–30 min. | 230 V~ | 16 A

			116	1	195000300 9008221950020	54,36
--	--	--	-----	---	----------------------------	-------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

USB-Ladegerät Einsatz, 2 x 1.050 mA

USB-Charger socket, 2 x 1,050 mA

USB stopcontact sokkel, 2 x 1.050 mA



IP20

schwarz	black	zwart	116	2	296101185 4008224605724	56,18
---------	-------	-------	-----	---	----------------------------	-------

Antennensteckdose TV/RF

Antenna socket TV/RF

TV en Radio stopcontact



IP20

			112	2	923900180 4008224582926	16,42
--	--	--	-----	---	----------------------------	-------

Antennensteckdose TV/RF/SAT, digitaltauglich
Antenna socket TV/RF/SAT, suitable for digital signals

TV en Radio stopcontact met SAT, geschikt voor digitale toepassingen



IP20

			112	2	916400181 4008224582933	20,97
--	--	--	-----	---	----------------------------	-------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Glimmlampe zur Beleuchtung von Schaltersockeln

Glow lamp preferably for universal switches

Glimlampje voor verlichting van sokkel



250 V~ | 10 A | 0,65 mA

schwarz	black	zwart	111	10	324300044 4008220063047	3,00
---------	-------	-------	-----	----	----------------------------	------

Glimmlampe für beleuchtbare Schalter

Glow lamp for illuminating switches

Glimlampje voor verlichte schakelaar



250 V~ | 2 mA | 0,5 W

weiß	white	wit	114	5	325900005 4008224352819	4,73
------	-------	-----	-----	---	----------------------------	------

Glühlampe

Glow lamp

Gloeilamp



12 V~ | 40 mA

orange	orange	oranje	111	10	321212047 4008224587211	8,20
--------	--------	--------	-----	----	----------------------------	------

Glühlampe

Glow lamp

Gloeilamp



24 V~ | 40 mA

grau	grey	grijs	111	10	321224046 4008224587228	5,01
------	------	-------	-----	----	----------------------------	------

LED-Leuchteinheit zur Beleuchtung von Schaltersockeln

LED-lamp preferably for universal switches

LED-lampje voor verlichting van sokkel



250 V~

weiß	white	wit	111	5	324401000 4008224603218	8,19
------	-------	-----	-----	---	----------------------------	------

Neuer Steckdosensockel

New socket outlet
Nieuw stopcontact



Unterputz Überniveaue

Top level, flush-mounted

Inbouw topniveau

Unser neuer Steckdosensockel besticht durch seine bis ins Detail durchdachten Merkmale – besonders hervorzuheben sind seine **versenkten Krallen**, die eine sehr leichte und schnelle Montage in der Hohlwanddose ermöglichen. Bei der Demontage federn sie selbstständig zurück und sie sind außerdem gegenüber dem Tragring isoliert.

Mit seiner **geringen Einbautiefe** ist unser neuer Steckdosensockel sehr kompakt, und bietet daher maximalen Anschlussraum – und durch die **großen trichterförmigen Leitungseinführungen** (ein- und mehrdrähtige, r) für starre Leiter von 1,5–2,5 mm² wird ein leichter und komfortabler Einbau gewährleistet!

Our latest socket base is impressive due to its well-thought-out features – its recessed claws, which make quick and easy mounting in a hollow-wall box possible, should particularly be mentioned. It is not necessary to remove the claws. They are spring back automatically during removal and they are also isolated from the retaining ring. With its low installation depth, our new socket base has a very compact design and therefore offers you maximum connection space – and easy and comfortable installation due to the large funnel-shaped cable entries (single and multiple strands, r) for rigid conductors from 1.5–2.5 mm²!

Onze nieuwe wandcontactdoossockel maakt indruk met zijn doordachte functies, vooral de verzonken krallen, deze hoeven niet meer verwijderd te worden. Bij demontage springen de klauwen vanzelf terug en zijn dus gescheiden van de metalen draagring.

Maximaal aansluitgemak door een zeer ondiepe en compacte sokkel. En de grote trechtervormige kabelingangen garanderen een comfortabele installatie!



Problemloser Einbau dank **Schnellgewindeschrauben mit Kombischlitz "Z" Gr.1**

Quick-thread screws, with combination slot "Z" size 1, allow easy installation

Probleemloze installatie dankzij snelschroeven met combinatiesleuf "Z" maat 1



Leichtes Entfernen der Leiter durch **große Löseknöpfe**

Easy wire-cable removal by using large release-button

Ontkoppelgemak door grote knoppen



Kompatibel mit allen Kopp-Unterputz-Schalterprogrammen für den Fachhandel

Compatible with all Kopp-PROFESSIONAL flush-mounted switch ranges

Compatibel met alle Kopp-inbouwschakelserie's voor de vakhandel